

<b>Especificaciones</b>	S22A33
<b>Puertos e Interfaces</b>	
Versión HDMI	1.4
Número de puertos HDMI	1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
<b>Peso y dimensiones</b>	
Ancho del paquete	565 mm
Profundidad (sin base)	3 cm
Profundidad del paquete	350 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	179.9 mm
Ancho del dispositivo (con soporte)	504.4 mm
Peso (sin base)	2.2 kg
Peso (con soporte)	2.5 kg
Ancho (sin base)	50.4 cm
Altura del paquete	110 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	365.5 mm
Altura (sin base)	29.4 cm
Compatible con montaje tipo VESA	75 x 75
<b>Exhibición</b>	
Número de colores de la pantalla	16.7 millones de colores
Ángulo de visión, horizontal	178°
Diagonal de la pantalla	55,9 cm (22")
Tamaño visible, horizontal	47.9 cm
Tipo de pantalla	VA
Forma de la pantalla	Plana
Máxima velocidad de actualización	60 Hz
Ángulo de visión, vertical	178°
Razón de contraste (típica)	3000:1
Relación de aspecto nativa	16/9
Tiempo de respuesta	5 ms
Diagonal de pantalla	54 cm
Resolución de la pantalla	1920x1080 Full HD
Tecnología de visualización	LED
Display brightness (typical)	250 cd / m <sup>2</sup>
Cobertura NTSC (típica)	72%
<b>Control de energía</b>	
Consumo energético	12 W
Consumo de energía (max)	18 W
Consumo de energía (inactivo)	0.3 W
Consumo de energía (apagado)	0.3 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V