



SCAM3DB

- Calidad de video Full HD 1920x2160p.
- Soporta autoseguimiento y detección de movimiento.
- Soporta almacenamiento local (grabación continua) y en la nube.
- Compatible con reproducción a 0.5X, 1X, 2X y 4X.
- Funcionamiento del contro PTZ desde la aplicación. Ángulo de rotación: Pan: 320° Tilt: 70°.
- Audio de 2 vías.
- Ángulo de rotación: Pan: 320° Tilt: 70°.
- Instalación en pared.
- Lente de 4mm.
- Ángulo de visualización: 2 *100°(D) /90° H.
- IR 10 m.
- Iluminación mínima: 0,1 Lux.

Especificación		Detalles
Modelo del Producto		SCAM3DB
Sensor de Imagen	Sensor de Imagen	1/2.9" Color CMOS 3MP
	Resolución Max.	(1920*2160P)
	Iluminación Mínima	0.1 Lux (Con el infrarrojo encendido)
Lente	Tipo de lente	Lente de alta definición
	Angulo de visualización	2*100° (D)/90°(H)
	Lente	4mm
Visualización Nocturna	LED	PTZ: 2pcs LED blanco mixto & IR Fijo: 2pcs LED blanco
	Distancia IR	10 m
	Modo día/ noche	Cambio automático con IR-CUT removible
Video	Compresión de Imagen	H.264&H.265(Opcional)
	Tasa de imágenes por segundo	15fps
	Resolución	(1920*2160), 640 x 360(VGA)
	Giro de Imagen	Soportado
Audio	Entrada/ salida	Micrófono y altavoz integrados
	Compresión de audio	PCM
RED	WIFI	802.11b/g/n
	Saguridad de red	WEP, WPA, WPA2
	Acceso remoto	P2P
Reset	Botón de reset	si
Detección de Movimiento	Soportado	
Autoseguimiento	Soportado	
Adaptador de corriente	DC	5V/2A, (Cable USB C - 0,8m)
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD	Maximo 128GB
	En la nube	Soportado
Propiedades Fisicas	Temperatura de Operacion.	-10°C ~ 50°C
	Condiciones de Humedad	20% ~ 95% sin condensación
	Dimensiones	
	Peso	
Montaje	Montaje en pared	si
Accesorios Incluidos	Cámara	1 Pieza
	Adaptador de Corriente	5VCC / 1,5A
	Cable de conexión	1 pieza x Tipo USB C de 0,8m
	Soporte	1 Pieza
	Tornillos de Pared	1 juego de tornillos para pared