

UPS Online Doble Conversión / 3000 VA / 3000 W / Factor de Potencia 1.0 / 120 Vca /
2 UR / 5 Tomas NEMA / Tarjeta de Red Incluida

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca
PANDUIT

Modelo
U03N11V

Garantía
3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Transferencia 0 ms para protección continua de equipos críticos
- ✓ Factor de potencia unitario 1.0 con 3000 VA/W reales disponibles
- ✓ Batería VRLA libre de mantenimiento que reduce intervenciones operativas
- ✓ Pantalla LCD para monitoreo de estado y parámetros eléctricos en tiempo real
- ✓ Cumplimiento Energy Star 2.0 y estándares EMC para eficiencia energética
- ✓ Tarjeta de red y kit de rieles incluidos para gestión remota e instalación inmediata

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UPS monofásico de doble conversión online con arquitectura sin tiempo de transferencia, diseñado para proteger equipos informáticos y de cómputo en centros de datos, empresas y entornos edge. Entrega 3000 VA/3000 W con factor de potencia 1.0, voltaje de entrada 100-125 Vca y salida regulada a 120 Vca. Incorpora batería VRLA libre de mantenimiento, pantalla LCD para supervisión local en tiempo real, y tarjeta de red para gestión remota. Cumple con Energy Star 2.0 y estándares EMC. Factor de forma de 2 unidades de rack con kit de rieles incluido.

Características Generales

- Topología: Online doble conversión
- Tiempo de transferencia: 0 ms
- Capacidad: 3000 VA / 3000 W
- Factor de potencia: 1.0
- Voltaje de entrada: 100 - 125 Vca
- Voltaje de salida: 120 Vca (100/110/120 Vca seleccionables)
- Onda de salida: Senoidal pura
- Conector de entrada: NEMA L5-30P
- Tomas de salida: 4 x NEMA 5-20R + 1 x NEMA L5-30R
- Batería: VRLA libre de mantenimiento
- Pantalla: LCD con monitoreo en tiempo real
- Factor de forma: 2 UR (unidades de rack)
- Certificaciones: Energy Star 2.0, EMC, estándares de seguridad

Desempeño Eléctrico

- Topología: Online doble conversión
- Tiempo de transferencia: 0 ms
- Capacidad: 3000 VA / 3000 W

Físicas y Eléctricas

- Factor de forma: 2 UR
- Batería: VRLA libre de mantenimiento
- Pantalla: LCD para monitoreo en tiempo real

Factor de potencia: 1.0

Voltaje entrada: 100 - 125 Vca

Voltaje salida: 120 Vca (100/110/120 seleccionables)

Onda de salida: Senoidal pura

Conector entrada: NEMA L5-30P

Tomas salida: 4 x NEMA 5-20R, 1 x NEMA L5-30R

Certificaciones: Energy Star 2.0, EMC, seguridad

Contenido del Paquete

- UPS SmartZone 3000 VA/3000 W
- Tarjeta de red
- Kit de rieles para montaje en rack