

Módulo de Baterías Externas para UPS / 72 VCD / VRLA 12V/9Ah / 12 Unidades / Carga Rápida 4 h / Rack 2U

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca
PANDUIT

Modelo
UVP072

Garantía
3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Extiende tiempo de respaldo de UPS online 3 kVA
- ✓ Tecnología VRLA libre de mantenimiento operativo
- ✓ Carga completa en 4 horas para recuperación rápida
- ✓ Montaje en rack 2U para integración en centros de datos
- ✓ Compatible con topología online de doble conversión
- ✓ Configuración 2x6 baterías para redundancia eléctrica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Módulo de baterías externas diseñado para extender el tiempo de respaldo de UPS con topología online de doble conversión de 3 kVA. Utiliza tecnología VRLA (Valve Regulated Lead Acid) libre de mantenimiento, configurada en dos paquetes de seis baterías de 12V/9Ah cada una, operando a 72 VCD. El sistema incorpora tecnología de carga rápida que permite la recarga completa en 4 horas, minimizando el tiempo de vulnerabilidad ante fallos de energía. Su factor de forma de rack 2U (86.5 x 440 x 710 mm) facilita la integración en infraestructuras de centros de datos, edge computing y entornos empresariales donde la continuidad operativa es crítica.

Características Generales

- Unidades monofásicas compatibles: 1 a 3 kVA, 120V/230V
- Tecnología de doble conversión online eficiente
- Cumplimiento Energy Star 2.0, EMC y estándares de seguridad
- Recarga rápida: tiempo típico de 4 horas
- Baterías VRLA 12V/9Ah, libres de mantenimiento
- Configuración: 2 paquetes de 6 baterías (12 unidades totales)

Desempeño Eléctrico

- Voltaje de operación: 72 VCD
- Tipo de batería: VRLA 12V/9Ah
- Cantidad total: 12 baterías (2 paquetes de 6)
- Tecnología de carga: Rápida
- Tiempo de recarga típico: 4 horas

Físicas y Montaje

- Factor de forma: Rack 2U
- Dimensiones: 86.5 x 440 x 710 mm
- Peso: No especificado

Contenido del Paquete

- Módulo de baterías externas UVP072

2 paquetes de 6 baterías VRLA 12V/9Ah

Accesorios de montaje en rack 2U