

Switch PoE+ Industrial / 4 Puertos Gigabit PoE+ 802.3at / 2 SFP 1000X / IP40 / -40°C a 75°C / 130.6W / 12-56VDC

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca
PLANET

Modelo
IGS-624HPT

Garantía
5

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Alarma por relé para fallas de energía a 24V
- ✓ Consumo máximo PoE de 130.6W para alta densidad
- ✓ Carcasa IP40 para entornos industriales exigentes
- ✓ Operación extrema de -40°C hasta 75°C
- ✓ Redundancia de energía 12-56VDC con 7A máx
- ✓ Modo redundante de fibra mediante DIP switch

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Switch PoE+ de grado industrial diseñado para automatización y seguridad de edificios, ofreciendo una solución de integración óptima para cámaras IP PoE y sistemas NVR. Equipado con cuatro puertos Gigabit RJ45 con inyección PoE+ 802.3at y dos ranuras SFP para conectividad de fibra flexible, este dispositivo garantiza despliegue confiable en condiciones ambientales adversas sin necesidad de configuración administrativa.

Características Principales

- 4 puertos 10/100/1000Base-T RJ45 con auto-MDI/MDI-X y función PoE+ 802.3at
- 2 ranuras SFP 1000Base-SX/LX/BX con detección automática, compatibles con 100Base-FX
- Alarma por relé para fallas de energía con capacidad de 1A a 24V CC
- Consumo máximo de energía PoE de 130.6W para alimentación de múltiples dispositivos
- Carcasa robusta con protección IP40 para entornos industriales exigentes
- Rango operativo de temperatura de -40°C a 75°C (-40°F a 167°F)
- Redundancia de energía con entrada 12-56V CC, 7A máximo
- Switch DIP para configuración predeterminada o modo redundante de fibra

Especificaciones Técnicas

Puertos de Cobre Cantidad: 4 puertos Interfaz: 10/100/1000Base-T RJ45 Característica: Auto-MDI/MDI-X	Inyección PoE Puertos: 1 a 4 (cuatro puertos) Estándar: IEEE 802.3at (PoE+) Potencia máxima total: 130.6W
Puertos SFP Cantidad: 2 ranuras (puertos 5 y 6) Velocidad: 1000Base-SX/LX/BX Compatibilidad: 100Base-FX SFP Detección: Automática	Alarma de Relé Función: Salida para fallas de energía Capacidad: 1A a 24V CC
Energía Voltaje de entrada: 12 ~ 56V CC Corriente máxima: 7A	Condiciones Ambientales Protección: IP40 Temperatura: -40°C a 75°C

Redundancia: Sí, con protección

Equivalente: -40°F a 167°F

Configuración

Tipo: No administrable

DIP switch: Predeterminado / Modo redundante de fibra